

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15727835 |
| Taille de pneu valide | 500 / 85 R 24 |
| LI / SI / PR | 170 A8 / 182 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | RM 500 |



Indications et caractéristiques

- Le BKT RM 500 est un pneu à structure radiale pour machines de récolte
- Sa carcasse solide à ceintures en acier et la conception spéciale du profil garantissent des capacités de charge élevées et une résistance particulière aux coupures et aux déchirures
- Grâce à sa grande surface de contact, la pression du sol est répartie de manière optimale et le compactage du sol est réduit au minimum

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Numéro d'article | 15727835 |
| EAN | 8903094061570 |
| Taille de pneu valide | 500 / 85 R 24 |
| LI / SI / PR | 170 A8 / 182 A8 |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | RM 500 |
| Propriétés de la carcasse | Steel Belted |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 147,07 |
| Taille de jante recommandée | W16L |
| Taille de jante autorisée | W15L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 520 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1460 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 622 |
| Speed Radius Index (SRI) | 700 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4382 |
| Profondeur du profil [mm] | 38,0 |
| Nombre de barrettes | 20x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 170 A8 | 6000 | 40 | Roue motrice | 4,00 | |
| 182 A8 | 8500 | 40 | Roulement libre | 4,00 | |