

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731088
Taille de pneu valide	6.50 - 20
LI / SI / PR	106 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	MP 585



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le BKT MP-585 offre une bonne performance sur les sols fermes.
- Les barrettes aux épaulements offrent une bonne traction pour une utilisation agricole.
- Le pneu est conçu pour différents types de véhicules utilitaires et d'usages.

## Informations techniques

Numéro d'article	15731088
EAN	8903094051243
Taille de pneu valide	6.50 - 20
LI / SI / PR	106 A6, 10 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	MP 585
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	15,94
Taille de jante recommandée	5.50F
Taille de jante autorisée	4.00E, 5.00F
Pression maximale de l'air [bar]	5,50
Largeur du pneu [mm]	200
Diamètre extérieur du pneu [mm]	875
Stat. Rayon (SLR) [mm]	410
Circonférence de roulement [mm]	2600
Profondeur du profil [mm]	15,0
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
106 A6	950	30		5,50	