

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731163
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le MP 600 est un pneu polyvalent conçu pour de multiples usages.
- Il est conçu pour une utilisation principalement sur route mais également pour l'équipement en tant que pneu agro-industriel, par exemple sur chargeuses compactes ou télescopiques.
- Son profil large garantit une très bonne traction sur tous les sols et une stabilité à toute épreuve.
- Le profil des barrettes est doté d'excellentes propriétés auto-nettoyantes.
- Grâce à sa carcasse robuste, ce pneu offre une très bonne durabilité et une longue durée d'utilisation.

Informations techniques

Numéro d'article	15731163
EAN	8903094048403
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
Taille alternative 1	16.0/70-20
LI / SI / PR	152 A8, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,13
Taille de jante recommandée	13SDC
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1085
Stat. Rayon (SLR) [mm]	494
Circonférence de roulement [mm]	3271
Profondeur du profil [mm]	33,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		4,00	