

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15731242
Taille de pneu valide	400 / 70 - 24
LI / SI / PR	153 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600



Indications et caractéristiques

- Le MP 600 est un pneu polyvalent conçu pour de multiples usages.
- Il est conçu pour une utilisation principalement sur route mais également pour l'équipement en tant que pneu agro-industriel, par exemple sur chargeuses compactes ou télescopiques.
- Son profil large garantit une très bonne traction sur tous les sols et une stabilité à toute épreuve.
- Le profil des barrettes est doté d'excellentes propriétés auto-nettoyantes.
- Grâce à sa carcasse robuste, ce pneu offre une très bonne durabilité et une longue durée d'utilisation.

Informations techniques

Numéro d'article	15731242
EAN	8903094015320
Taille de pneu valide	400 / 70 - 24
Taille alternative 1	16.0/70-24
LI / SI / PR	153 A8 / 152 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	MP 600
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	76,86
Taille de jante recommandée	13SDC
Taille de jante autorisée	12
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1185
Stat. Rayon (SLR) [mm]	545
Circonférence de roulement [mm]	3530
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
153 A8	3650	40		3,50	
152 B	3550	50		3,50	