

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735217
Taille de pneu valide	340 / 80 R 18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	15735217
EAN	8903094048793
Taille de pneu valide	340 / 80 R 18
Taille alternative 1	12.5/80R18
LI / SI / PR	143 A8 / 143 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,64
Taille de jante recommandée	W11
Taille de jante autorisée	W10, 12, 11SDC, 12, 12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	4,20
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1001
Stat. Rayon (SLR) [mm]	458
Circonférence de roulement [mm]	3023
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
143 A8	2725	40		4,20	
143 B	2725	50		4,20	