

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735220
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	15735220
EAN	8903094033829
Taille de pneu valide	400 / 70 R 20
Taille alternative 1	16.0/70R20
LI / SI / PR	149 A8 / 149 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	74,65
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12SDC, 13SDC, 14
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1068
Stat. Rayon (SLR) [mm]	476
Circonférence de roulement [mm]	3222
Profondeur du profil [mm]	38,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	
149 B	3250	50		4,00	