

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735223
Taille de pneu valide	335 / 80 R 20
LI / SI / PR	150 K
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Earthmax SR 33 est un pneu génie civil à structure radiale
- Son profil à pavés offre une excellente traction sur les sols meubles, sablonneux ou boueux
- Les grands espaces entre les blocs de profil garantissent d'excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Sa robuste carcasse tout en acier assure une excellente résistance aux coupures et une grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	15735223
EAN	8903094059478
Taille de pneu valide	335 / 80 R 20
LI / SI / PR	150 K
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	64.05
Taille de jante recommandée	11
Taille de jante autorisée	11.00
Pression maximale de l'air [bar]	6,50
Largeur du pneu [mm]	335
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1047
Stat. Rayon (SLR) [mm]	464
Circonférence de roulement [mm]	3145
Profondeur du profil [mm]	16,5
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 K	3350	110		6,50	
	4150	30		7,50	
	4500	25		7,60	