

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735227
Taille de pneu valide	14.00 R 20
LI / SI / PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Earthmax SR 33 est un pneu génie civil à structure radiale
- Son profil à pavés offre une excellente traction sur les sols meubles, sablonneux ou boueux
- Les grands espaces entre les blocs de profil garantissent d'excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Sa robuste carcasse tout en acier assure une excellente résistance aux coupures et une grande longévité

Informations techniques

Numéro d'article	15735227
EAN	8903094057757
Taille de pneu valide	14.00 R 20
LI / SI / PR	164 / 160 J (166 G), 22 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 33
M+S	M+S
Propriétés de la carcasse	POR
Antistatique	non
Dureté Shore	62
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	108,88
Taille de jante recommandée	10.0
Taille de jante autorisée	9.0, 10.00W
Pression maximale de l'air [bar]	7,50
Largeur du pneu [mm]	390
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	576
Circonférence de roulement [mm]	3840
Profondeur du profil [mm]	23,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 J	5000	100		7,50	
166 G	5300	90		7,50	