

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735231
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	136 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 515



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT MP515 est un pneu à structure radiale pour pulvérisateurs de fertilisant et tracteurs compacts.
- Son profil agricole à la structure équilibrée assure de bonnes propriétés auto-nettoyantes ainsi qu'une conduite agréable sur route.
- Sa robuste carcasse en nylon avec ceintures d'acier et son composé de caoutchouc solide garantissent une protection contre les crevaisons et une longue durée de vie à ce pneu.
- La vitesse maximale homologuée pour ce pneu est de 90 km/h.

Informations techniques

Numéro d'article	15735231
EAN	8903094056545
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	136 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 515
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,99
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	13SDC, 12SDC, 11SDC, 11
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	407
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1076
Stat. Rayon (SLR) [mm]	493
Circonférence de roulement [mm]	3286
Profondeur du profil [mm]	28,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
136 G	2240	90		3,50	
	2580	40		3,50	