

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735233
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 151 A4
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	BK Loader 53



Indications et caractéristiques

- Le pneu BK-Loader 53 est destiné aux transports industriels et difficiles sur chargeuses sur roues, notamment dans le recyclage
- Son extrême profondeur de profil et son composé de caoutchouc adapté à l'utilisation assurent une usure lente de la bande de roulement, par exemple sur plaques de béton, et sa résistance aux coupures et crevaisons
- Sa ceinture en aramide spécialement conçue protège efficacement le pneu contre les dommages
- Le dessin particulier du profil assure une excellente stabilité latérale même par conditions extrêmes
- En outre, grâce à ce profil, le pneu dispose d'excellentes propriétés auto-nettoyantes et d'une bonne adhérence sur sols secs et humides

Informations techniques

Numéro d'article	15735233
EAN	8903094054428
Taille de pneu valide	405 / 70 R 20
LI / SI / PR	155 A2 / 151 A4
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	BK Loader 53
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	122,60
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	14, 13SDC, 12, 12SDC
Pression maximale de l'air [bar]	5,50
Largeur du pneu [mm]	407
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1097
Stat. Rayon (SLR) [mm]	511
Speed Radius Index (SRI)	525
Circonférence de roulement [mm]	3339
Profondeur du profil [mm]	56,5
Nombre de barrettes	20x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
155 A2	3875	10		5,50	
151 A4	3450	20		5,50	