

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735235
Taille de pneu valide	425 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513



Indications et caractéristiques

- Pneu MPT radial pour un usage universel, par ex. sur les chargeurs télescopiques, les engins communaux ou encore les appareils de travail.
- Profil agricole pour une traction et un auto-nettoyage optimaux sur sol meuble et mouillé.
- Un talon renforcé et une ceinture en acier de renfort augmentent la capacité de charge et protègent contre les impacts externes.

Informations techniques

Numéro d'article	15735235
EAN	8903094034703
Taille de pneu valide	425 / 75 R 20
LI / SI / PR	148 G
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 513
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	77,85
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	13SDC, 11SDC, 12SDC, 11, 12
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	421
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1146
Stat. Rayon (SLR) [mm]	521
Circonférence de roulement [mm]	3479
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	21x2
Largeur de la barrette [mm]	48
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 G	3150	90		4,00	