

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735238
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ■ Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs téléscopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735238
EAN	8903094052080
Taille de pneu valide	440 / 80 R 24
LI / SI / PR	161 A8 / 161 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,00
Taille de jante recommandée	DW14L
Taille de jante autorisée	DW13, DW13L, DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	441
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1314
Stat. Rayon (SLR) [mm]	601
Speed Radius Index (SRI)	625
Circonférence de roulement [mm]	3985
Profondeur du profil [mm]	34,5
Nombre de barrettes	28x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
161 A8	4625	50		4,00	
161 B	4625	40		4,00	