

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735241
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

Informations techniques

Numéro d'article	15735241
EAN	8903094052226
Taille de pneu valide	400 / 80 R 24
LI / SI / PR	162 A8 / 162 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 527
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	99,40
Taille de jante recommandée	DW13
Taille de jante autorisée	DW12, DW13L, DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	404
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	578
Speed Radius Index (SRI)	600
Circonférence de roulement [mm]	3834
Profondeur du profil [mm]	32,5
Nombre de barrettes	29x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	50		5,00	
162 B	4750	40		5,00	