

PNEUS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15735242 |
| Taille de pneu valide | 440 / 80 R 24 |
| LI / SI / PR | 161 A8 / 161 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Multimax MP 522 |



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Numéro d'article | 15735242 |
| EAN | 8903094052257 |
| Taille de pneu valide | 440 / 80 R 24 |
| LI / SI / PR | 161 A8 / 161 B |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Multimax MP 522 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 107,00 |
| Taille de jante recommandée | DW14L |
| Taille de jante autorisée | DW13, DW13L, DW15L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00 |
| Largeur du pneu [mm] | 441 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1314 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 586 |
| Speed Radius Index (SRI) | 625 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3958 |
| Profondeur du profil [mm] | 39,5 |
| Nombre de barrettes | 20x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 161 A8 | 4625 | 50 | | 4,00 | |
| 161 B | 4625 | 40 | | 4,00 | |