

## PNEUS

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Groupe de produits    | Pneus           |
| Numéro d'article      | 15735243        |
| Taille de pneu valide | 400 / 70 R 24   |
| LI / SI / PR          | 152 A8 / 152 B  |
| TL/TT                 | TL              |
| Marque                | BKT             |
| Profil                | Multimax MP 527 |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Le MP 527 est un pneu radial polyvalent pour chargeurs télescopiques.
- Les parois latérales renforcées garantissent une stabilité sans faille lors des opérations de soulèvement.
- Grâce à son mélange de caoutchouc résistant aux coupures et à sa carcasse robuste, le pneu est protégé contre les crevaisons et voit sa durée de vie allongée.

## Informations techniques

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Numéro d'article                 | 15735243                        |
| EAN                              | 8903094053483                   |
| Taille de pneu valide            | 400 / 70 R 24                   |
| LI / SI / PR                     | 152 A8 / 152 B                  |
| TL/TT                            | TL                              |
| Marque                           | BKT                             |
| Profil                           | Multimax MP 527                 |
| Antistatique                     | non                             |
| Couleur du pneu                  | Noir                            |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106                         |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 87,00                           |
| Taille de jante recommandée      | 13                              |
| Taille de jante autorisée        | DW12, DW13L, DW13, 13SDC, DW14L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 4,00                            |
| Largeur du pneu [mm]             | 404                             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 1170                            |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 542                             |
| Speed Radius Index (SRI)         | 575                             |
| Circonférence de roulement [mm]  | 3597                            |
| Profondeur du profil [mm]        | 28,5                            |
| Nombre de barrettes              | 27x2                            |
| E-Ready                          | non                             |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 152 A8 | 3550                    | 40             |                      | 4,00           |                  |
| 152 B  | 3550                    | 50             |                      | 4,00           |                  |