

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735250
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

Informations techniques

Numéro d'article	15735250
EAN	8903094032686
Taille de pneu valide	500 / 70 R 24
Taille alternative 1	19.5LR24
LI / SI / PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	118,51
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L, DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	503
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1310
Stat. Rayon (SLR) [mm]	595
Circonférence de roulement [mm]	3940
Profondeur du profil [mm]	40,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	