

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15735255
Taille de pneu valide	540 / 70 R 24
LI / SI / PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522



## Indications et caractéristiques

- Pneu agro-industriel / MPT pour chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleuses.
- Carcasse radiale avec ceinture d'acier de renfort pour une grande capacité de charge et une protection contre les perforations.
- Barrettes agressives pour une traction dans toutes les conditions d'utilisation.
- Composé de caoutchouc spécial pour sols plus durs.
- Grande profondeur de profil pour une longue durée de vie.

## Informations techniques

Numéro d'article	15735255
EAN	8903094052264
Taille de pneu valide	540 / 70 R 24
LI / SI / PR	168 A8 / 168 B
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Multimax MP 522
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	137,58
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW18L
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	530
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1366
Stat. Rayon (SLR) [mm]	611
Speed Radius Index (SRI)	650
Circonférence de roulement [mm]	4133
Profondeur du profil [mm]	42,5
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	50		4,00	
168 B	5600	40		4,00	