

## PNEUS

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe de produits    | Pneus             |
| Numéro d'article      | 15770085          |
| Taille de pneu valide | 6.00 - 9 / 4.00 E |
| Marque                | BKT               |
| Profil                | Maglift           |



## Indications et caractéristiques

- Composé de caoutchouc à trois couches de qualité supérieure (de profil, de ressorts et de base) garantissant une construction moderne de ce pneu plein ainsi qu'une conduite silencieuse et confortable
- Les 4 paquets de bagues en acier dans le mélange de base assurent au pneu une position correcte et stable sur la jante
- Le mélange résistant de ce profil se distingue par sa résistance aux coupures, aux entailles et à la chaleur, tout en assurant une grande performance kilométrique et une usure uniforme
- Le solide pneu plein BKT Maglift, disponible en modèle standard et LIP, vous garantit un excellent rapport qualité-prix
- Tous les pneus pleins Maglift sont construits de sorte à évacuer la charge statique du véhicule

Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Numéro d'article                  | 15770085                        |
| EAN                               | 8903094052035                   |
| Taille de pneu valide             | 6.00 - 9 / 4.00 E               |
| Marque                            | BKT                             |
| Profil                            | Maglift                         |
| Propriétés de la carcasse         | STD,Non-Marking,100% caoutchouc |
| Antistatique                      | non                             |
| Couleur du pneu                   | Gris                            |
| Numéro du règlement ECE           | pas nécessaire                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)        | 26.49                           |
| Taille de jante recommandée       | 4.00E                           |
| Largeur du pneu [mm]              | 141                             |
| Largeur de la paroi latérale [mm] | 141                             |
| Largeur du profil [mm]            | 125                             |
| Largeur totale [mm]               | 145                             |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]   | 529                             |
| Profondeur du profil [mm]         | 19,0                            |
| E-Ready                           | non                             |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
|        | 1885                    | 25             | Roue de charge       |                |                  |
|        | 1450                    | 25             | Volant de direction  |                |                  |