

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15770099
Taille de pneu valide	6.50 - 10 / 5.00 F
Marque	BKT
Profil	Maglift



Indications et caractéristiques

- Composé de caoutchouc à trois couches de qualité supérieure (de profil, de ressorts et de base) garantissant une construction moderne de ce pneu plein ainsi qu'une conduite silencieuse et confortable
- Les 4 paquets de bagues en acier dans le mélange de base assurent au pneu une position correcte et stable sur la jante
- Le mélange résistant de ce profil se distingue par sa résistance aux coupures, aux entailles et à la chaleur, tout en assurant une grande performance kilométrique et une usure uniforme
- Le solide pneu plein BKT Maglift, disponible en modèle standard et LIP, vous garantit un excellent rapport qualité-prix
- Tous les pneus pleins Maglift sont construits de sorte à évacuer la charge statique du véhicule

Informations techniques

Numéro d'article	15770099
EAN	8903094054657
Taille de pneu valide	6.50 - 10 / 5.00 F
Marque	BKT
Profil	Maglift
Propriétés de la carcasse	LIP,Non-Marking,100% caoutchouc
Antistatique	non
Couleur du pneu	Gris
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,72
Taille de jante recommandée	5.00F
Largeur du pneu [mm]	154
Largeur de la paroi latérale [mm]	154
Largeur du profil [mm]	136
Largeur totale [mm]	158
Diamètre extérieur du pneu [mm]	575
Profondeur du profil [mm]	21,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	2340	25	Roue de charge		
	1800	25	Volant de direction		