

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15771140
Taille de pneu valide	8.25 - 15
LI / SI / PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	PL 801



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT PL 801 est spécialement conçu pour les chariots élévateurs, mais est également adapté à une utilisation lors des récoltes avec faneuses et machines de fenaison
- Le pneu se distingue par son excellente stabilité
- Son composé de caoutchouc offre une très grande résistance contre les coupures et perforations, assurant ainsi une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

Numéro d'article	15771140
EAN	8903094007301
Taille de pneu valide	8.25 - 15
LI / SI / PR	145 A8, 14 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 177 A
Ventilposition	centrale
Marque	BKT
Profil	PL 801
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,02
Taille de jante recommandée	6.5
Taille de jante autorisée	6.0, 7.0
Pression maximale de l'air [bar]	8,00
Largeur du pneu [mm]	236
Diamètre extérieur du pneu [mm]	854
Profondeur du profil [mm]	18,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
145 A8	2900	40	Volant de direction	8,00	
	4225	25	Roue de charge	8,00	
	3250	25	Volant de direction	8,00	