

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15771158
Taille de pneu valide	250 - 15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift



Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Power Trax HD Forklift est spécialement conçu pour les chariots élévateurs d'usage industriel
- Le profil profond, les flancs très épais et la carcasse solide protègent le pneu des coupures, déchirures et perforations
- Le pneu se distingue par une longévité exceptionnelle et est spécialement adapté aux surfaces bétonnées rugueuses et dures
- La protection de jante spécialement conçue garantit une meilleure protection au niveau du rebord de jante

Informations techniques

Numéro d'article	15771158
EAN	8903094007745
Taille de pneu valide	250 - 15
Taille alternative 1	250/70-15
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TT
SET	Chambre à air + talon
Désignation de la valve	TR 77 A
Ventilposition	centrale
Marque	BKT
Profil	Power Trax HD Forklift
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	37,13
Taille de jante recommandée	7.5
Taille de jante autorisée	7.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	240
Diamètre extérieur du pneu [mm]	745
Profondeur du profil [mm]	19,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	5040	25	Roue de charge	10,00	
	3875	25	Volant de direction	10,00	