

## PNEUS

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits    | Pneus         |
| Numéro d'article      | 15772127      |
| Taille de pneu valide | 10 - 16.5     |
| LI / SI / PR          | 123 A8, 12 PR |
| TL/TT                 | TL            |
| Marque                | BKT           |
| Profil                | Giant Trax    |



## Indications et caractéristiques

- Grâce à sa profondeur de profil spéciale et ses blocs larges et robustes, le Giant Trax offre une excellente traction et une longue durée de vie
- Son profil plane permet un grand contact avec le sol, ce qui lui assure une meilleure stabilité
- Son mélange de caoutchouc spécial garantit une excellente résistance aux coupures et aux déchirures
- Les parois latérales extra épaisses avec protection des jantes protègent contre les dégâts
- La carcasse robuste en nylon offre une résistance sans faille aux perforations
- Conçu entre autres pour les chargeuses compactes

## Informations techniques

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numéro d'article                 | 15772127      |
| EAN                              | 8903094045853 |
| Taille de pneu valide            | 10 - 16.5     |
| LI / SI / PR                     | 123 A8, 12 PR |
| TL/TT                            | TL            |
| Marque                           | BKT           |
| Profil                           | Giant Trax    |
| Antistatique                     | non           |
| Couleur du pneu                  | Noir          |
| Numéro du règlement ECE          | ECE 106       |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 36,11         |
| Taille de jante recommandée      | 8.25          |
| Pression maximale de l'air [bar] | 6,20          |
| Largeur du pneu [mm]             | 270           |
| Diamètre extérieur du pneu [mm]  | 775           |
| Stat. Rayon (SLR) [mm]           | 362           |
| Circonférence de roulement [mm]  | 2317          |
| Profondeur du profil [mm]        | 36,0          |
| E-Ready                          | non           |

## Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 123 A8 | 1550                    | 40             |                      | 6,20           |                  |
|        | 2375                    | 10             |                      | 6,20           |                  |
|        | 1730                    | 25             |                      | 6,20           |                  |