

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772242
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 20
LI / SI / PR	166 A2 / 149 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936



Indications et caractéristiques

- Pneu robuste pour pelles sur pneus dans des conditions de travail extrêmes
- Profil agressif pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Convient aux déplacements sur route
- Grande stabilité lors de l'utilisation et bonne tenue de route

Informations techniques

Numéro d'article	15772242
EAN	8903094005345
Taille de pneu valide	16.0 / 70 - 20
Taille alternative 1	400/70-20
LI / SI / PR	166 A2 / 149 B, 14 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936
Code TRA	E2/L2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	58,25
Taille de jante recommandée	13SDC
Taille de jante autorisée	13
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1090
Stat. Rayon (SLR) [mm]	480
Circonférence de roulement [mm]	3295
Profondeur du profil [mm]	24,0
Nombre de barrettes	21x2
Contenance du pneu 75% [litr.]	183.1
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
166 A2	5300	10		4,50	
149 B	3250	50		3,50	