26.04.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772260
Taille de pneu valide	20 - 24
LI / SI / PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936

Indications et caractéristiques

- Pneu robuste pour pelles sur pneus dans des conditions de travail extrêmes
- Convient aux déplacements sur route
- Profil agressif pour une traction élevée avec de bonnes capacités auto-nettoyantes
- Grande stabilité lors de l'utilisation et bonne tenue de route

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

26.04.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15772260
EAN	8903094026210
Taille de pneu valide	20 - 24
Taille alternative 1	22/70-24
LI / SI / PR	173 A2 / 158 B, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 936
Code TRA	E2/L2/G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	141,14
Taille de jante recommandée	16.00T SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,00
Largeur du pneu [mm]	535
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1390
Stat. Rayon (SLR) [mm]	665
Circonférence de roulement [mm]	4205
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	23x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
173 A2	6500	10		3,00	
158 B	4250	50		2,50	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.