

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772445
Taille de pneu valide	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 459



Indications et caractéristiques

- La carcasse robuste en nylon et le composé de caoutchouc unique offre au pneu une grande résistance aux brèches, perforations et autres dommages similaires.
- Barrettes ultra larges et se chevauchant au milieu du profil.
- Idéal pour une utilisation industrielle, par exemple sur chargeuse-pelleteuse (Backhoe Loader).

Informations techniques

Numéro d'article	15772445
EAN	8903094016624
Taille de pneu valide	18.4 - 26
LI / SI / PR	156 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 459
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	104,49
Taille de jante recommandée	DW16L
Taille de jante autorisée	DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	2,50
Largeur du pneu [mm]	472
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1425
Stat. Rayon (SLR) [mm]	628
Circonférence de roulement [mm]	4346
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A8	4000	40		2,50	