

PNEUS

| | |
|-----------------------|---------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15772446 |
| Taille de pneu valide | 18.4 - 26 |
| LI / SI / PR | 156 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | TR 463 |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 463 est conçu pour les chargeuses-pelleteuses et tracteurs industriels.
- Son composé de caoutchouc d'excellente qualité et sa solide carcasse en nylon garantissent les meilleures propriétés pour une utilisation industrielle et OTR ainsi que sur les chantiers.
- Lors d'un usage comme roue motrice, le pneu offre une excellente traction.

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 15772446 |
| EAN | 8903094057221 |
| Taille de pneu valide | 18.4 - 26 |
| LI / SI / PR | 156 A8, 12 PR |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | TR 463 |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | pas nécessaire |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 109,74 |
| Taille de jante recommandée | DW16L |
| Taille de jante autorisée | DW15L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 2,50 |
| Largeur du pneu [mm] | 480 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1425 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 637 |
| Circonférence de roulement [mm] | 4215 |
| Profondeur du profil [mm] | 29,0 |
| Nombre de barrettes | 23x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 156 A8 | 4000 | 40 | | 2,50 | |