

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772490
Taille de pneu valide	33 x 12.50 - 15
LI / SI / PR	134 A2, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AT 621



Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles
- Larges blocs de profil augmentant la résistance aux perforations
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures
- Pour chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et autres engins similaires

Informations techniques

Numéro d'article	15772490
EAN	8903094037209
Taille de pneu valide	33 x 12.50 - 15
LI / SI / PR	134 A2, 8 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AT 621
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	34,50
Taille de jante recommandée	10.00F SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,25
Largeur du pneu [mm]	318
Diamètre extérieur du pneu [mm]	851
Stat. Rayon (SLR) [mm]	385
Circonférence de roulement [mm]	2493
Profondeur du profil [mm]	22,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
134 A2	2120	10		3,25	