

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772520
Taille de pneu valide	12.5 / 80 - 18
LI / SI / PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 603



Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles.
- Les larges blocs de profil augmentent la résistance aux perforations.
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures.
- Pour chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et chargeurs télescopiques

Informations techniques

Numéro d'article	15772520
EAN	8903094019595
Taille de pneu valide	12.5 / 80 - 18
Taille alternative 1	340/80-18
LI / SI / PR	129 A8 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 603
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	41,99
Taille de jante recommandée	W9
Taille de jante autorisée	W11
Pression maximale de l'air [bar]	3,70
Largeur du pneu [mm]	308
Diamètre extérieur du pneu [mm]	987
Stat. Rayon (SLR) [mm]	448
Circonférence de roulement [mm]	3027
Profondeur du profil [mm]	27,5
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
129 A8	1850	40	Roue motrice	3,70	LLV
142 A8	2650	40	Roulement libre	3,70	LLV