

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772536
Taille de pneu valide	380 / 75 - 20
LI / SI / PR	148 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star



Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.

Informations techniques

Numéro d'article	15772536
EAN	8903094051519
Taille de pneu valide	380 / 75 - 20
Taille alternative 1	14.5-20
LI / SI / PR	148 A8
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	64,25
Taille de jante recommandée	W12
Taille de jante autorisée	W11, 12D, 12, W13, 13D, 13
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	500
Circonférence de roulement [mm]	3273
Profondeur du profil [mm]	31,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
148 A8	3150	40		4,00	