

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772537
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
LI / SI / PR	149 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star



Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.

Informations techniques

Numéro d'article	15772537
EAN	8903094043323
Taille de pneu valide	400 / 70 - 20
Taille alternative 1	16.0/70-20
LI / SI / PR	149 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	66,53
Taille de jante recommandée	13
Taille de jante autorisée	12SDC, 13SDC, 14
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1080
Stat. Rayon (SLR) [mm]	501
Circonférence de roulement [mm]	3303
Profondeur du profil [mm]	33,5
Nombre de barrettes	16x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		4,00	