

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772539
Taille de pneu valide	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AT 625



Indications et caractéristiques

- Profil pour une excellente traction sur des terrains difficiles
- Bloc de profil supplémentaire entre les barrettes offrant une meilleure résistance aux perforations
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un mélange de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures
- Convient pour pelleteuses, pelles automotrices et autres engins similaires

Informations techniques

Numéro d'article	15772539
EAN	8903094040315
Taille de pneu valide	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	AT 625
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	91,43
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	450
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1415
Stat. Rayon (SLR) [mm]	645
Circonférence de roulement [mm]	4254
Profondeur du profil [mm]	35,0
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		2,60	