

## PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772553
Taille de pneu valide	16.00 - 24
LI / SI / PR	160 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Super Grader



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**BKT**  
GROWING TOGETHER

## Indications et caractéristiques

- Design de profil robuste pour roues motrices lors d'un usage hors route (off-the-road)
- La carcasse résistante et le mélange spécial de la bande de roulement résistant à l'ozone et aux intempéries, ainsi que la meilleure résistance contre
- Protection contre les coupures et dommages liés aux chocs garantissant une longue durée de vie au pneu dans des conditions d'utilisation extrêmes
- Son profil ouvert assure d'excellentes propriétés auto-nettoyantes
- Idéal pour les niveleuses

## Informations techniques

Numéro d'article	15772553
EAN	8903094035441
Taille de pneu valide	16.00 - 24
LI / SI / PR	160 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Super Grader
Code TRA	G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	126,69
Taille de jante recommandée	10.00VA SDC
Pression maximale de l'air [bar]	3,25
Largeur du pneu [mm]	430
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1450
Stat. Rayon (SLR) [mm]	644
Circonférence de roulement [mm]	4307
Profondeur du profil [mm]	30,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A8	4500	40		3,25	