

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772562
Taille de pneu valide	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 463



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT TR 463 est conçu pour les chargeuses-pelleteuses et tracteurs industriels.
- Son composé de caoutchouc d'excellente qualité et sa solide carcasse en nylon garantissent les meilleures propriétés pour une utilisation industrielle et OTR ainsi que sur les chantiers.
- Lors d'un usage comme roue motrice, le pneu offre une excellente traction.

Informations techniques

Numéro d'article	15772562
EAN	8903094053322
Taille de pneu valide	16.9 - 24
LI / SI / PR	149 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 463
Code TRA	R4
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	82,62
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	445
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1300
Stat. Rayon (SLR) [mm]	584
Circonférence de roulement [mm]	3877
Profondeur du profil [mm]	27,5
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A8	3250	40		2,60	