

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772580
Taille de pneu valide	19.5 L - 24
LI / SI / PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 459



Indications et caractéristiques

- La carcasse robuste en nylon et le composé de caoutchouc unique offre au pneu une grande résistance aux brèches, perforations et autres dommages similaires.
- Barrettes ultra larges et se chevauchant au milieu du profil.
- Idéal pour une utilisation industrielle, par exemple sur chargeuse-pelleteuse (Backhoe Loader).

Informations techniques

Numéro d'article	15772580
EAN	8903094016686
Taille de pneu valide	19.5 L - 24
Taille alternative 1	500/70-24
LI / SI / PR	151 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	TR 459
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,24
Taille de jante recommandée	DW16L
Pression maximale de l'air [bar]	2,30
Largeur du pneu [mm]	490
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1333
Stat. Rayon (SLR) [mm]	585
Circonférence de roulement [mm]	4031
Profondeur du profil [mm]	27,5
Nombre de barrettes	15x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
151 A8	3450	40		2,30	