

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772591
Taille de pneu valide	440 / 80 - 24
LI / SI / PR	168 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star



Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.

Informations techniques

Numéro d'article	15772591
EAN	8903094042067
Taille de pneu valide	440 / 80 - 24
Taille alternative 1	17.0/80-24
LI / SI / PR	168 A8, 22 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	97,80
Taille de jante recommandée	DW14L
Taille de jante autorisée	DW13, DW13L, DW15L
Pression maximale de l'air [bar]	5,00
Largeur du pneu [mm]	455
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1315
Stat. Rayon (SLR) [mm]	610
Circonférence de roulement [mm]	3986
Profondeur du profil [mm]	33,5
Nombre de barrettes	17x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 A8	5600	40		5,00	