

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772592
Taille de pneu valide	400 / 80 - 24
LI / SI / PR	162 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star



Indications et caractéristiques

- Pneu stable avec flanc renforcé pour une bonne stabilité en mode levage.
- Barrettes larges avec grande surface de contact pour porter des charges lourdes.
- Composé de caoutchouc résistant pour une solidité maximale face aux coupures et aux perforations, garantissant une longue durée de vie.
- Particulièrement adapté aux chargeurs télescopiques, chargeuses sur roues et chargeuses pelleteuses.

Informations techniques

Numéro d'article	15772592
EAN	8903094040599
Taille de pneu valide	400 / 80 - 24
Taille alternative 1	15.5/80-24
LI / SI / PR	162 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Con Star
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	84,86
Taille de jante recommandée	DW13
Taille de jante autorisée	DW12, DW13L, DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	5,80
Largeur du pneu [mm]	405
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1250
Stat. Rayon (SLR) [mm]	570
Circonférence de roulement [mm]	3781
Profondeur du profil [mm]	34,0
Nombre de barrettes	18x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A8	4750	40		5,80	