

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772596
Taille de pneu valide	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 621



Indications et caractéristiques

- Excellente traction sur terrains difficiles.
- Les larges blocs de profil augmentent la résistance aux perforations.
- Bonne performance kilométrique grâce à l'utilisation d'un composé de caoutchouc résistant à l'usure et aux coupures.
- Pour une utilisation sur chargeuses pelleteuses, chargeuses sur roues et autres engins similaires.

Informations techniques

Numéro d'article	15772596
EAN	8903094016808
Taille de pneu valide	16.9 - 28
LI / SI / PR	152 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	AT 621
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	95,88
Taille de jante recommandée	DW15L
Taille de jante autorisée	DW14L
Pression maximale de l'air [bar]	2,60
Largeur du pneu [mm]	450
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1410
Stat. Rayon (SLR) [mm]	639
Circonférence de roulement [mm]	4199
Profondeur du profil [mm]	29,5
Nombre de barrettes	24x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
152 A8	3550	40		2,60	