

## **PNEUS**

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772621
Taille de pneu valide	14.00 - 24
LI / SI / PR	168 B / 188 A2, 28 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 937



## Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT EM 937 E-3 (IND) est spécialement conçu pour l'empilement et le chargement dans les ports
- Son composé spécial de caoutchouc est extrêmement résistant et garantit la grande longévité du pneu
- Montage autorisé uniquement sur jantes standard à base nate



## Informations techniques

Numéro d'article	15772621
EAN	8903094015375
Taille de pneu valide	14.00 - 24
LI / SI / PR	168 B / 188 A2, 28 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	EM 937
Code TRA	E3/L3
Propriétés de la carcasse	HD
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	142,68
Taille de jante recommandée	10.00W
Pression maximale de l'air [bar]	9,25
Largeur du pneu [mm]	375
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1368
Stat. Rayon (SLR) [mm]	628
Circonférence de roulement [mm]	4050
Profondeur du profil [mm]	26,5
Nombre de barrettes	34x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.



## Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
168 B	5600	50		6,50	
188 A2	10000	10		9,25	