

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772635
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	SM 54



Indications et caractéristiques

- Le profil lisse et très profond de la bande de roulement L-4S est spécialement conçu pour le maniement de conteneurs vides et chargés, en particulier sur des surfaces dures
- La surface de roulement est composée d'un mélange de caoutchouc hautement résistant à l'usure et aux coupures
- Grâce au profil particulièrement profond et lisse, le pneu offre un confort maximum et une excellente stabilité en mode levage

Informations techniques

Numéro d'article	15772635
EAN	8903094015627
Taille de pneu valide	16.00 - 25
LI / SI / PR	32 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	SM 54
Code TRA	IND4S
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	315,83
Taille de jante recommandée	11.25/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	10,30
Largeur du pneu [mm]	430
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1470
Stat. Rayon (SLR) [mm]	676
Circonférence de roulement [mm]	4354
Profondeur du profil [mm]	45,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	16500	10		10,30	