

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772641
Taille de pneu valide	18.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Container King



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le large talon médian donne une grande surface de contact et assure une excellente stabilité en mode levage avec des charges lourdes
- La solide carcasse et le mélange spécial de la bande de roulement résistant à l'usure assurent une excellente durabilité et une longue durée de vie
- Convient parfaitement aux engins de manutention de conteneurs, comme les reachstackers

Informations techniques

Numéro d'article	15772641
EAN	8903094036516
Taille de pneu valide	18.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Container King
Code TRA	IND4
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	422,25
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Taille de jante autorisée	15.00/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	528
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1675
Stat. Rayon (SLR) [mm]	765
Circonférence de roulement [mm]	4955
Profondeur du profil [mm]	68,0
Nombre de barrettes	29x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	22950	10		10,00	