

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772645
Taille de pneu valide	15.5 - 25
LI / SI / PR	162 A2 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu solide avec un profil robuste pour roues motrices dans un usage hors route.
- Le pneu dispose d'une carcasse dure et d'une surface de roulement en mélange de caoutchouc spécial résistant aux intempéries et à l'ozone, ainsi que d'une protection optimale contre les coupures et les chocs
- Le design ouvert du profil garantit une bonne traction et un bon autonettoyage
- Conçu pour les chargeuses et niveleuses

Informations techniques

Numéro d'article	15772645
EAN	8903094014415
Taille de pneu valide	15.5 - 25
LI / SI / PR	162 A2 / 142 A8, 12 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288
Code TRA	L2/G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	78,60
Taille de jante recommandée	12.00/1.3
Taille de jante autorisée	12.00/1.3(DC)
Pression maximale de l'air [bar]	4,00
Largeur du pneu [mm]	385
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1270
Stat. Rayon (SLR) [mm]	572
Circonférence de roulement [mm]	3772
Profondeur du profil [mm]	24,0
Nombre de barrettes	22x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
162 A2	4750	10		4,00	
142 A8	2650	40		2,50	