

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772647
Taille de pneu valide	18.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Port King Classic



Indications et caractéristiques

- Le BKT Port King Classic est un pneu pour utilisation portuaire spécialement conçu pour les véhicules de manutention des conteneurs
- Grâce à sa robuste carcasse en nylon, ce pneu est très bien protégé contre les perforations, les déchirures et les dommages liés aux chocs
- Son mélange de caoutchouc est particulièrement résistant à l'usure et démontre une excellente stabilité en mode hissage avec des capacités de charge très élevées

Informations techniques

Numéro d'article	15772647
EAN	8903094054480
Taille de pneu valide	18.00 - 25
LI / SI / PR	40 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Port King Classic
Code TRA	IND4
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	412,25
Taille de jante recommandée	13.00/2.5
Taille de jante autorisée	15.00/2.5
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	528
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1675
Stat. Rayon (SLR) [mm]	765
Circonférence de roulement [mm]	4955
Profondeur du profil [mm]	67,5
Nombre de barrettes	29x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	22950	10		10,00	
	21250	25		10,00	