

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772654
Taille de pneu valide	17.5 - 25
LI / SI / PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu solide avec un profil robuste pour roues motrices dans un usage hors route.
- Le pneu dispose d'une carcasse dure et d'une surface de roulement en mélange de caoutchouc spécial résistant aux intempéries et à l'ozone, ainsi que d'une protection optimale contre les coupures et les chocs
- Le design ouvert du profil garantit une bonne traction et un bon autonettoyage
- Conçu pour les chargeuses et niveleuses

Informations techniques

Numéro d'article	15772654
EAN	8903094014439
Taille de pneu valide	17.5 - 25
LI / SI / PR	150 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288
Code TRA	L2/G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,69
Taille de jante recommandée	14.00/1.5
Taille de jante autorisée	14.00/1.3(DC)
Pression maximale de l'air [bar]	4,75
Largeur du pneu [mm]	445
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1330
Stat. Rayon (SLR) [mm]	596
Circonférence de roulement [mm]	3950
Profondeur du profil [mm]	26,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
150 A8	3350	40	Grader	2,75	
	4190	25	Grader	2,75	
	7300	10	Loader dozer	4,75	
	5840	25	Loader dozer	4,75	