

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772662
Taille de pneu valide	20.5 - 25
LI / SI / PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Pneu solide avec un profil robuste pour roues motrices dans un usage hors route.
- Le pneu dispose d'une carcasse dure et d'une surface de roulement en mélange de caoutchouc spécial résistant aux intempéries et à l'ozone, ainsi que d'une protection optimale contre les coupures et les chocs
- Le design ouvert du profil garantit une bonne traction et un bon autonettoyage
- Conçu pour les chargeuses et niveleuses

Informations techniques

Numéro d'article	15772662
EAN	8903094014446
Taille de pneu valide	20.5 - 25
LI / SI / PR	156 A8, 16 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288
Code TRA	L2/G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	151,86
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Taille de jante autorisée	17.00/1.7
Pression maximale de l'air [bar]	3,50
Largeur du pneu [mm]	520
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1480
Stat. Rayon (SLR) [mm]	656
Circonférence de roulement [mm]	4396
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
156 A8	4000	40	Grader	2,25	
	5600	20	Grader	2,25	
	8250	10	Loader dozer	3,50	
	6930	20	Loader dozer	3,50	