

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772663
Taille de pneu valide	20.5 - 25
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Loader Plus



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

BKT
GROWING TOGETHER

Indications et caractéristiques

- Le BKT Loader Plus est un pneu de génie civil à structure diagonale pour chargeuses sur roues et véhicules similaires
- Son composé de caoutchouc robuste protège de manière optimale le pneu contre les dommages causés par les coupures ou les crevaisons
- Le pneu offre une très bonne traction et une longue durée de vie

Informations techniques

Numéro d'article	15772663
EAN	8903094064991
Taille de pneu valide	20.5 - 25
LI / SI / PR	20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Loader Plus
Code TRA	L3
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	190,15
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	540
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1490
Stat. Rayon (SLR) [mm]	685
Circonférence de roulement [mm]	4410
Profondeur du profil [mm]	30,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
	9500	10		4,50	