

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15772665
Taille de pneu valide	20.5 - 25
LI / SI / PR	160 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288



Indications et caractéristiques

- Pneu solide avec un profil robuste pour roues motrices dans un usage hors route.
- Le pneu dispose d'une carcasse dure et d'une surface de roulement en mélange de caoutchouc spécial résistant aux intempéries et à l'ozone, ainsi que d'une protection optimale contre les coupures et les chocs
- Le design ouvert du profil garantit une bonne traction et un bon autonettoyage
- Conçu pour les chargeuses et niveleuses

Informations techniques

Numéro d'article	15772665
EAN	8903094035632
Taille de pneu valide	20.5 - 25
LI / SI / PR	160 A8, 20 PR
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	GR 288
Code TRA	L2/G2
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	163,57
Taille de jante recommandée	17.00/2.0
Taille de jante autorisée	17.00/1.7
Pression maximale de l'air [bar]	4,50
Largeur du pneu [mm]	520
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1480
Stat. Rayon (SLR) [mm]	656
Circonférence de roulement [mm]	4396
Profondeur du profil [mm]	29,0
Nombre de barrettes	21x2
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
160 A8	4500	40		2,75	
	9500	10		4,50	