10.05.2025

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15775030
Taille de pneu valide	340 / 80 R 24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696

Indications et caractéristiques

- Le pneu BKT Ridemax IT 696 est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Son profil spécial et la grande surface de contact assurent une excellente adhérence sur la route, notamment en conditions hivernales
- Le pneu est idéal pour le transport et l'entretien communal
- Sa carcasse solide permet des capacités de charge élevées et une utilisation sur les machines les plus lourdes
- La faible résistance au roulement garantit une moindre consommation de carburant

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Bohnenkamp
Moving Professionals

10.05.2025

Informations techniques

Numéro d'article	15775030
EAN	8903094033843
Taille de pneu valide	340 / 80 R 24
Taille alternative 1	12.4R24
LI / SI / PR	140 A8 / 135 D
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Ridemax IT 696
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,68
Taille de jante recommandée	DW11
Taille de jante autorisée	W10, DW10, W12
Pression maximale de l'air [bar]	3,20
Largeur du pneu [mm]	343
Diamètre extérieur du pneu [mm]	1154
Stat. Rayon (SLR) [mm]	521
Speed Radius Index (SRI)	550
Circonférence de roulement [mm]	3444
Profondeur du profil [mm]	25,0
Nombre de barrettes	42x2
E-Ready	non

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
140 A8	2500	40		3,20	
135 D	2180	65		3,20	

Toutes les informations figurant sur cette page proviennent des données techniques du fabricant. Le contenu n'est pas contraignant et ne sert qu'à titre informatif. Bohnenkamp SE n'assume aucune responsabilité concernant ces données. Toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects, pour des réclamations de dommages-intérêts, pour des dommages consécutifs de toute sorte et pour quelque raison juridique que ce soit, liée à l'utilisation des informations obtenues, est donc exclue, pour autant que la loi l'autorise.