

PNEUS

| | |
|-----------------------|----------------|
| Groupe de produits | Pneus |
| Numéro d'article | 15775045 |
| Taille de pneu valide | 460 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 157 A8 / 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Ridemax IT 697 |



Indications et caractéristiques

- Le pneu Ridemax RID IT 697 (M+S) est un pneu communal destiné à une large gamme d'utilisations
- Il convient particulièrement aux entreprises de travaux agricoles pendant l'hiver
- Le pneu offre aussi une excellente adhérence lors du travail en champ sur neige et sur glace même sans chaînes à neige
- Son profil spécial doté de lamelles et son mélange de caoutchouc garantissent confort, stabilité et sécurité lors des trajets sur route dans des conditions hivernales difficiles
- Sa carcasse solide assure une longue durée de vie au pneu

Informations techniques

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 15775045 |
| EAN | 8903094067039 |
| Taille de pneu valide | 460 / 70 R 24 |
| LI / SI / PR | 157 A8 / 152 D |
| TL/TT | TL |
| Marque | BKT |
| Profil | Ridemax IT 697 |
| M+S | M+S |
| Antistatique | non |
| Couleur du pneu | Noir |
| Numéro du règlement ECE | ECE 106 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 95,50 |
| Taille de jante recommandée | DW15L |
| Taille de jante autorisée | DW14L, DW16L |
| Pression maximale de l'air [bar] | 3,20 |
| Largeur du pneu [mm] | 465 |
| Diamètre extérieur du pneu [mm] | 1254 |
| Stat. Rayon (SLR) [mm] | 571 |
| Speed Radius Index (SRI) | 600 |
| Circonférence de roulement [mm] | 3772 |
| Profondeur du profil [mm] | 25,0 |
| Nombre de barrettes | 29x2 |
| E-Ready | non |

Capacités de charge

| Indice | Capacité de charge [kg] | Vitesse [km/h] | Position des essieux | Pression [bar] | Indice de charge |
|--------|-------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|
| 157 A8 | 4125 | 40 | | 3,20 | |
| 152 D | 3550 | 65 | | 3,20 | |