

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15776018
Taille de pneu valide	225 / 75 R 15
LI / SI / PR	149 A5
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Liftmax LM 81



Indications et caractéristiques

- Le BKT Liftmax LM 81 est un pneu industriel à structure radiale nouvellement conçu et doté de la dernière technologie pour les chariots élévateurs lourds et les véhicules de traction.
- Sa solide carcasse All Steel et ses flancs renforcés assurent une excellente stabilité et une très bonne manœuvrabilité en mode levage.
- Son profil robuste et agressif et son mélange de caoutchouc présentent une remarquable traction et garantissent la grande durée de vie du pneu.
- La carcasse à structure radiale amortit les irrégularités du sol, améliorant ainsi le confort de conduite et la sécurité de l'utilisateur en évitant la fatigue.
- Tous les Liftmax LM 81 sont construits de sorte à évacuer la charge statique du véhicule.

Informations techniques

Numéro d'article	15776018
EAN	8903094052967
Taille de pneu valide	225 / 75 R 15
Taille alternative 1	28x9R15
LI / SI / PR	149 A5
TL/TT	TL
Marque	BKT
Profil	Liftmax LM 81
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	32,63
Taille de jante recommandée	7.00
Pression maximale de l'air [bar]	10,00
Largeur du pneu [mm]	226
Diamètre extérieur du pneu [mm]	712
Profondeur du profil [mm]	24,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
149 A5	3250	25	Volant de direction	10,00	
	4225	25	Roue de charge	10,00	