

PNEUS

Groupe de produits	Pneus
Numéro d'article	15785250
Taille de pneu valide	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 G, 14 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 44



Indications et caractéristiques

- Excellente traction et grand confort
- Pneu E-4 avec une indication *** agréé jusqu'à 50 km/h
- Mélange de gomme particulièrement résistant à la chaleur et aux perforations
- Convient aux engins polyvalents de l'industrie minière, aux bennes basculantes, aux engins de transport, au transport du bois, etc.
- Important : montage autorisé uniquement sur les jantes en plusieurs pièces.

Informations techniques

Numéro d'article	15785250
EAN	8903094055005
Taille de pneu valide	7.50 R 16
LI / SI / PR	122 / 118 G, 14 PR
TL/TT	TT
Marque	BKT
Profil	Earthmax SR 44
Code TRA	E4
Classement par étoiles	***
Antistatique	non
Couleur du pneu	Noir
Numéro du règlement ECE	pas nécessaire
Nettogewicht [kg] (gültig)	30,60
Taille de jante recommandée	6.00
Taille de jante autorisée	5.50, 6.50
Pression maximale de l'air [bar]	7,25
Largeur du pneu [mm]	226
Diamètre extérieur du pneu [mm]	820
Stat. Rayon (SLR) [mm]	380
Circonférence de roulement [mm]	2450
Profondeur du profil [mm]	19,0
E-Ready	non

Capacités de charge

Indice	Capacité de charge [kg]	Vitesse [km/h]	Position des essieux	Pression [bar]	Indice de charge
122 G	1500	90		7,25	
118 G	1320	90		7,30	